

Manuel de Validation**Fascicule V2.03 : Dynamique linéaire des coques et plaques****Document : V2.03.109**

SDLS109 - Fréquences propres d'un anneau cylindrique épais

Résumé :

Ce test est inspiré d'une étude vibratoire réalisée sur le collecteur VVP des tranches N4. Ce collecteur est épais et présente un rapport maximum épaisseur sur rayon moyen de 0,13. Cette valeur, pouvant être typique d'une structure industrielle, est légèrement supérieure à la valeur limite de validité habituellement reconnue pour les plaques et coques. Dans cette étude, la modélisation du collecteur en coques est alors évaluée par comparaison avec un modèle volumique sur un anneau.

Ce test permet d'évaluer l'algorithme de recherche de valeurs propres `MODE_ITER_SIMULT` [U4.52.03] avec les opérateurs de rigidité et de masse correspondant aux modélisations suivantes :


- 1) plaques de type `DKQ` (élément fini `MEDKQU4`) et `DSQ` (élément fini `MEDSQU4`),
- 2) plaques de type `DKT` (élément fini `MEDKTR3`) et `DST` (élément fini `MEDSTR3`) avec un maillage en épis et en maillage en étoiles,
- 3) coques tridimensionnelles de type `COQUE_3D` (éléments finis `MEC3QU9H` et `MEC3TR7H`),
- 4) tranches de coque en contraintes planes de type `COQUE_C_PLAN` (élément fini `METCSE3`),
- 5) éléments filaires à cinématique de poutre et modes de Fourier `TUYAU` (élément fini `METUSEG3`) et `TUYAU_6M` (élément fini `MET6SEG3`).

Les résultats obtenus sont comparés avec la solution issue d'une modélisation volumique de l'anneau (élément fini `MECA_HEX8`) faisant apparaître les modes de Fourier d'ordre 2 (ovalisation) et 3 (trifolié) ainsi que 2 modes hors plan. Les écarts sur les fréquences des modes d'ovalisation et trifolié sont voisins de :

- 0.4% en `DSQ` et `COQUE_3D` en `QUAD9`,
- 0.7% en `COQUE_3D` en `TRIA7`, `COQUE_C_PLAN`, `TUYAU` et `TUYAU_6M`,
- 1% pour les `DKQ`, `DKT` et `DST`.

1 Problème de référence

1.1 Géométrie



Il s'agit d'un anneau cylindrique, de rayon moyen $R_m = 0.369$ m, d'épaisseur $t = 0.048$ m et de longueur $L = 0.05$ m.

1.2 Propriétés du matériau

Le matériau est homogène, isotrope, élastique linéaire. Les coefficients élastiques sont :

$E = 185\,000$ MPa et $\nu = 0.3$.

La masse volumique est constante et vaut : $\rho = 7800$ kg.m⁻³.

1.3 Conditions aux limites et chargements

La structure est libre dans l'espace.

1.4 Ordre de grandeur des fréquences propres

Les modes propres recherchés correspondent aux modes de Fourier d'ordre 2 et 3 de l'anneau. Les fréquences d'un anneau peuvent être estimées à partir d'un modèle analytique de poutre courbe d'Euler [bib1]. Pour un mode de Fourier d'ordre n , la fréquence vaut :

$$f_n = \frac{n(n^2 - 1)}{2\pi R_m^2} \sqrt{\frac{E I_y}{m(n^2 + 1)}}$$

où : $I_y = \frac{L t^3}{12}$ et $m = \rho L t$

Pour les modes d'ovalisation ($n = 2$) et trifolié ($n = 3$), les fréquences correspondantes valent respectivement 211.65 Hz et 598.64 Hz. La recherche de modes propres est effectuée sur la bande 200 - 800 Hz afin de capter ces 2 modes de Fourier.


1.5 Référence bibliographique

- [1] Blevins R.D., Formulas for natural frequency and mode shape, N.Y. : Van Nostrand Reynhold Company, 1979, 492 p.

2 Modélisation de référence

2.1 Caractéristiques de la modélisation de référence

Eléments volumiques 3D



La géométrie discrétisée est représentée ci-dessus. Les éléments 3D sont volumiques à 8 noeuds de type HEXA8. Le nombre de noeuds sur la circonférence est 600, sur l'épaisseur 9 et sur la longueur 9.

2.2 Caractéristiques du maillage

Nombre de noeuds : 48600
Nombre de mailles et type : 38400 HEXA8

2.3 Fonctionnalités testées

Commandes

AFFE_MODELE	AFFE	MODELISATION = '3D'
CALC_MATR_ELEM	OPTION	'RIGI_MECA' 'MASS_MECA'
MODE_ITER_SIMULT	CALC_FREQ	BANDE_FREQ = (200., 800.)

3 Résultats de la modélisation de référence

3.1 Valeurs de référence testées

Fréquences des modes propres d'ovalisation, trifolié et hors plan.

Mode	Fréquences propres (Hz)
ovalisation	210.55
	210.55
trifolié	587.92
	587.92
hors plan	205.89
	205.89
	588.88
	588.88


3.2 Remarques

Le problème axisymétrique possède des modes doubles dans le plan et hors plan. Les modes hors plan ont les déformées suivantes :

205.89 Hz :



588.88 Hz :



3.3 Incertitudes

L'incertitude est issue de l'analyse de convergence du maillage où les fréquences propres avec la maillage de référence 600x8x8 sont comparés à celles du maillages 500x7x9.


Nombre d'éléments			Fréquences propres (Hz)	
Circonférence	Epaisseur	Longueur	Ovalisation	Trifolié
100	3	3	232.03	648.62
200	3	3	225.20	628.74
400	5	8	221.02	616.34
500	7	9	210.64	588.18
600	8	8	210.55	587.92

L'incertitude est de 0.05% sur la fréquence.

4 Modélisation A

4.1 Caractéristiques de la modélisation

Plaques DKQ et DSQ.



La géométrie discrétisée est représentée ci-dessus. Les éléments DKQ et DSQ sont des facettes planes à quatre noeuds de type QUAD4. Le nombre de noeuds sur la circonférence est 100 et sur la longueur 5.

4.2 Caractéristiques du maillage

Nombre de noeuds : 500
Nombre de mailles et type : 400 QUAD4

4.3 Fonctionnalités testées

Commandes

AFFE_MODELE	AFFE	MODELISATION = 'DKT' ou 'DST'
AFFE_CARA_ELEM	COQUE	EPAIS = 0.048
CALC_MATR_ELEM	OPTION	'RIGI_MECA' 'MASS_MECA'
MODE_ITER_SIMULT	CALC_FREQ	BANDE_FREQ = (200., 800.)

5 Résultats de la modélisation A

5.1 Valeurs testées

(Fréquences en Hertz)


Mode	Référence	Aster DKQ	% différence	Aster DSQ	% différence
ovalisation	210.55	211.48	0.44	209.57	-0.46
	210.55	211.48	0.44	209.57	-0.46
trifolié	587.92	598.23	1.75	586.30	-0.27
	587.92	598.23	1.75	586.30	-0.27
hors plan	205.89	234.70	13.99		
	205.89	234.70	13.99		
	588.88	646.34	9.75	533.02	-9.49
	588.88	646.34	9.75	533.02	-9.49

5.2 Remarques

Les modélisations en plaques DKQ et DSQ ne permettent pas de représenter correctement les modes hors plan. On peut penser que cela est dû au nombre de mailles sur la longueur trop faible (4 au lieu de 8 dans la modélisation de référence). La première fréquence hors plan en plaques DSQ doit être inférieure à 200 Hz.

6 Modélisation B

Plaques DKT et DST - maillage en épis



La géométrie discrétisée sur le rayon moyen $R_m = 0.369$ m est représentée ci-dessus. Les éléments DKT et DST sont des facettes planes à trois noeuds de type TRIA3 disposées en épis. Le nombre de noeuds sur la circonférence est 100 et sur la longueur 5.

6.1 Caractéristiques du maillage

Nombre de noeuds : 500

Nombre de mailles et type : 800 TRIA3

6.2 Fonctionnalités testées

Commandes

AFFE_MODELE	AFFE	MODELISATION = 'DKT' ou 'DST'
AFFE_CARA_ELEM	COQUE	EPAIS = 0.048
CALC_MATR_ELEM	OPTION	'RIGI_MECA' 'MASS_MECA'
MODE_ITER_SIMULT	CALC_FREQ	BANDE_FREQ = (200., 800.)

7 Résultats de la modélisation B

7.1 Valeurs testées

(Fréquences en Hertz)


Mode	Référence	Aster DKT	% différence	Aster DST	% différence
ovalisation	210.55	211.54	0.47	203.69	-3.25
	210.55	211.54	0.47	203.69	-3.25
trifolié	587.92	598.64	1.82	568.70	-3.27
	587.92	598.64	1.82	568.70	-3.27
hors plan	205.89	254.89	23.80	202.38	-1.70
	205.89	254.89	23.80	202.38	-1.70
	588.88	707.53	20.14	617.18	4.81
	588.88	707.53	20.14	617.18	4.81

7.2 Remarques

La modélisation en plaques DKT ne permet pas de représenter correctement les modes hors plan. Les erreurs sur les fréquences en plaques DST sont relativement importantes.

8 Modélisation C

Plaques DKT et DST - maillage en étoiles



La géométrie discrétisée sur le rayon moyen $R_m = 0.369$ m est représentée ci-dessus. Les éléments DKT et DST sont des facettes planes à trois noeuds de type TRIA3 disposées en étoiles. Le nombre de noeuds sur la circonférence est 100 et sur la longueur 5.

8.1 Caractéristiques du maillage

Nombre de noeuds : 500

Nombre de mailles et type : 800 TRIA3

8.2 Fonctionnalités testées

Commandes

AFFE_MODELE	AFFE	MODELISATION = 'DKT' ou 'DST'
AFFE_CARA_ELEM	COQUE	EPAIS = 0.048
CALC_MATR_ELEM	OPTION	'RIGI_MECA' 'MASS_MECA'
MODE_ITER_SIMULT	CALC_FREQ	BANDE_FREQ = (200., 800.)

9 Résultats de la modélisation C

9.1 Valeurs testées

(Fréquences en Hertz)

Mode	Référence	Aster DKT	% différence	Aster DST	% différence
ovalisation	210.55	211.54	0.47	208.20	-1.11
	210.55	211.54	0.47	208.20	-1.11
trifolié	587.92	598.58	1.81	581.00	-1.18
	587.92	598.58	1.81	581.00	-1.18
hors plan	205.89	284.38	38.12	225.23	9.39
	205.89	284.38	38.12	225.23	9.39
	588.88	797.24	35.38	690.73	17.29
	588.88	797.24	35.38	690.73	17.29


9.2 Remarques

Les modélisations en plaques DKT et DST ne permettent pas de représenter correctement les modes hors plan.

10 Modélisation D

10.1 Caractéristiques de la modélisation

COQUE_3D maillage en QUAD9.



La géométrie discrétisée sur le rayon moyen $R_m = 0.369$ m est représentée ci-dessus. Les éléments COQUE_3D sont des mailles à 9 noeuds de type QUAD9 permettant de prendre en compte le rayon de courbure de l'anneau. Les noeuds milieux sont bien sur la circonférence moyenne. Le nombre de noeuds sur la circonférence est 40 et sur la longueur 5.

10.2 Caractéristiques du maillage

Nombre de noeuds : 200
 Nombre de mailles et type : 40 QUAD9

10.3 Fonctionnalités testées

Commandes

CREA_MAILLAGE	MODI_MAILLAGE	OPTION = 'QUAD8_9'
AFFE_MODELE	AFFE	MODELISATION = 'COQUE_3D'
AFFE_CARA_ELEM	COQUE	A_CIS = 0.833333 COEF_RIGI_DRZ = 1.E-5 EPAIS = 0.048
CALC_MATR_ELEM	OPTION	'RIGI_MECA' 'MASS_MECA'
MODE_ITER_SIMULT	CALC_FREQ	BANDE_FREQ = (200., 800.)

11 Résultats de la modélisation D

11.1 Valeurs testées

(Fréquences en Hertz)

Mode	Référence	Code_Aster	% différence
ovalisation	210.55	209.91	-0.30
	210.55	209.91	-0.30
trifolié	587.92	586.51	-0.24
	587.92	586.51	-0.24
hors plan	205.89	205.14	-0.36
	205.89	205.14	-0.36
	588.88	587.55	-0.23
	588.88	587.55	-0.23


11.2 Remarques

Toutes les fréquences sont correctement estimées.

12 Modélisation E

12.1 Caractéristiques de la modélisation

COQUE_3D maillage en TRIA7.



La géométrie discrétisée sur le rayon moyen $R_m = 0.369$ m est représentée ci-dessus. Les éléments COQUE_3D sont des mailles à 7 noeuds de type TRIA7 permettant de prendre en compte le rayon de courbure de l'anneau. Les noeuds milieux sont bien sur la circonférence moyenne. Le nombre de noeuds sur la circonférence est 40 et sur la longueur 5.

12.2 Caractéristiques du maillage

Nombre de noeuds : 280

Nombre de mailles et type : 160 TRIA7

12.3 Fonctionnalités testées

Commandes

CREA_MAILLAGE	MODI_MAILLAGE	OPTION = 'TRIA6_7'
AFFE_MODELE	AFFE	MODELISATION = 'COQUE_3D'
AFFE_CARA_ELEM	COQUE	A_CIS = 0.833333 COEF_RIGI_DRZ = 1.E-5 EPAIS = 0.048
CALC_MATR_ELEM	OPTION	'RIGI_MECA' 'MASS_MECA'
MODE_ITER_SIMULT	CALC_FREQ	BANDE_FREQ = (200., 800.)

13 Résultats de la modélisation E

13.1 Valeurs testées

(Fréquences en Hertz)

Mode	Référence	Code_Aster	% différence
ovalisation	210.55	211.19	0.30
	210.55	211.19	0.30
trifolié	587.92	590.98	0.52
	587.92	590.98	0.52
hors plan	205.89	205.81	-0.04
	205.89	205.81	-0.04
	588.88	595.38	1.10
	588.88	595.38	1.10


13.2 Remarques

Les fréquences sont moins bien estimées qu'avec les éléments QUAD9.

14 Modélisation F

14.1 Caractéristiques de la modélisation

COQUE_C_PLAN.



La géométrie discrétisée sur le rayon moyen $R_m = 0.369$ m est représentée ci-dessus. Les éléments COQUE_C_PLAN sont des mailles à 3 noeuds de type SEG3 permettant de prendre en compte le rayon de courbure de l'anneau. Les noeuds milieux sont bien sur la circonférence moyenne. Le nombre de noeuds sur la circonférence est 100.

14.2 Caractéristiques du maillage

Nombre de noeuds : 100
Nombre de mailles et type : 50 SEG3

14.3 Fonctionnalités testées

Commandes

AFFE_MODELE	AFFE	MODELISATION = 'COQUE_C_PLAN'
AFFE_CARA_ELEM	COQUE	A_CIS = 0.833333 MODI_METRIQUE = 'NON' EPAIS = 0.048
CALC_MATR_ELEM	OPTION	'RIGI_MECA' 'MASS_MECA'
MODE_ITER_SIMULT	CALC_FREQ	BANDE_FREQ = (200., 800.)

15 Résultats de la modélisation F

15.1 Valeurs testées

(Fréquences en Hertz)

Mode	Référence	Code_Aster	% différence
ovalisation	210.55	209.14	-0.67
	210.55	209.14	-0.67
trifolié	587.92	583.28	-0.79
	587.92	583.28	-0.79
hors plan	205.89		
	205.89		
	588.88		
	588.88		


15.2 Remarques

La modélisation en contraintes planes ne permet pas de faire apparaître les modes hors plan de l'anneau.

16 Modélisation G

16.1 Caractéristiques de la modélisation

TUYAU et TUYAU_6M.



La géométrie discrétisée sur l'axe de l'anneau est représentée ci-dessus. Les éléments TUYAU et TUYAU_6M sont des mailles à 3 noeuds de type SEG3 représentant l'axe de l'anneau. Le nombre de noeuds sur l'axe est 5.

16.2 Caractéristiques du maillage

Nombre de noeuds : 5
 Nombre de mailles et type : 2 SEG3

16.3 Fonctionnalités testées

Commandes

AFFE_MODELE	AFFE	MODELISATION = 'TUYAU' ou 'TUYAU_6M'
AFFE_CARA_ELEM	POUTRE	SECTION = 'CERCLE' MODI_METRIQUE = 'NON' CARA = ('R' 'EP') VALE = (0.395, 0.048)
CALC_MATR_ELEM	OPTION	'RIGI_MECA' 'MASS_MECA'
MODE_ITER_SIMULT	CALC_FREQ	BANDE_FREQ = (200., 800.)

17 Résultats de la modélisation G

17.1 Valeurs testées

(Fréquences en Hertz)

Mode	Référence	Aster TUYAU	% différence	Aster TUYAU_6M	% différence
ovalisation	210.55	209.02	-0.72	209.02	-0.72
	210.55	209.02	-0.72	209.02	-0.72
trifolié	587.92	591.00	0.52	591.00	0.52
	587.92	591.00	0.52	591.00	0.52
hors plan	205.89	259.74	26.15	259.74	26.15
	205.89	259.74	26.15	259.74	26.15
	588.88	649.57	10.31	649.57	10.31
	588.88	649.57	10.31	649.57	10.31


17.2 Remarques

Les modélisations en TUYAU (limitée par construction à 3 modes de Fourier) et TUYAU_6M ne permettent pas de représenter correctement les modes hors plan. En revanche, ils fournissent les mêmes résultats sur les modes plans, proches de la référence.

18 Modélisation H

18.1 Caractéristiques de la modélisation

Modélisation SHB8



La géométrie discrétisée est représentée ci-dessus. Les éléments SHB8 s'appuient sur des mailles HEXA8. Le nombre d'éléments sur la circonférence est 100 et sur la longueur 5.

18.2 Caractéristiques du maillage

Nombre de nœuds : 1000

Nombre de mailles et type : 400 HEXA8, 400 QUAD4

18.3 Fonctionnalités testées

Commandes

AFFE_MODELE	AFFE	MODELISATION = 'SHB8'
CALC_MATR_ELEM	OPTION	'RIGI_MECA' 'MASS_MECA'
MODE_ITER_SIMULT	CALC_FREQ	BANDE FREQ = (200., 800.)
CREA_MAILLAGE	COQU_VOLU	

19 Résultats de la modélisation H

19.1 Valeurs testées

(Fréquences en Hertz)

Mode	Référence	Aster DKQ	% différence
ovalisation	210.55	210.71	0.08
	210.55	210.71	0.08
trifolié	587.92	590.84	0.5
	587.92	590.84	0.5
hors plan	205.89	208.05	1.05
	205.89	208.05	1.05
	588.88	595.3	1.09
	588.88	595.3	1.09

20 Synthèse des résultats

- Même si les résultats obtenus sont honorables, les modèles DKQ, DSQ, DKT, DST, COQUE_C_PLAN, TUYAU et TUYAU_6M ne permettent pas d'estimer les modes hors plan de l'anneau. Seul le modèle COQUE_3D avec un maillage en QUAD9 fournit une bonne estimation fréquentielle de ces modes avec une erreur inférieure à 0.4%.
- Les modèles DSQ et COQUE_3D en QUAD9 donnent une erreur voisine de 0.3% pour les modes d'ovalisation et trifolié. Pour les modèles COQUE_3D en TRIA7, COQUE_C_PLAN, TUYAU et TUYAU_6M, cette erreur avoisine 0.7% et est supérieure à 1% pour les DKQ, DKT et DST.
- Les meilleurs résultats des DSQ par rapport aux DKQ confirment que l'effet du cisaillement transverse n'est pas négligeable dans les coques d'épaisseur notable.
- Sur une géométrie développable comme celle du cylindre étudié ici, les éléments finis quadrangulaires fournissent de meilleurs résultats que les éléments finis triangulaires. Les DST, testés sur un maillage en épis et sur un maillage symétrique en étoiles, sont beaucoup moins bons que les DSQ. La même remarque est également valable pour les COQUE_3D en TRIA7 par rapport aux COQUE_3D en QUAD9.
- Les performances des COQUE_3D sont bonnes quantitativement et en temps de calcul. La richesse de l'interpolation, la prise en compte de la courbure du cylindre dans les éléments et la correction métrique effectuée dans l'épaisseur de la coque semblent expliquer ces bons résultats.
- Les éléments SHB8 permettent d'obtenir tous les modes avec un écart maximum de l'ordre de 1%.