

Manuel de Validation**Fascicule V6.03 : Statique non linéaire des systèmes plans****Document : V6.03.120**

FORMA05 - Maillage adaptatif thermo-mécanique sur une culasse fissurée

Résumé :

Dans ce cas-test, il s'agit de s'assurer de **la non-régression du TP n°2 associé au cours « Indicateurs d'erreur et adaptation de maillage ; Etat de l'art et implantation dans le Code_Aster »** de la formation « Analyse statique non-linéaire avec le Code_Aster ».

On « malmène » un **calcul thermo-élastique sur une culasse métallique fissurée** en modélisation contrainte plane (pour la partie mécanique) et lumpée (pour la partie thermique). Conformément aux « bonnes pratiques » de type qualité des études, on utilise deux maillages distincts : linéaire en thermique et quadratique en mécanique.

On effectue tout d'abord (modélisation A) le calcul thermique sur lequel on fait converger librement le maillage P_1 avec un couplage carte d'indicateur d'erreurs spatiales (CALC_ELEM + 'ERTH_ELEM_TEMP')/raffinement-déraffinement (MACR_ADAP_MAIL + 'RAFF_DERA').

Dans la seconde modélisation (B), les deux maillages sont adaptés conjointement suivant le même processus au cours d'un calcul thermo-mécanique chaîné. Pour l'adaptation libre du maillage mécanique, on a recourt à l'indicateur en résidu pur 'ERRE_ELGA_NORE'.

Ce cas test permet de tester la non-régression de différents couplage calculs de carte d'erreurs/procédure de raffinement-déraffinement en thermo-mécanique, et les options de « pré et post-traitements » de ces calculs.

L'intégralité du texte du TP est disponible sur le site internet <http://www.code-aster.com/utilisation/formations>.

1 Problème de référence

1.1 Géométrie




Figure 1.1-a : Schéma des chargements thermiques et de la géométrie (modélisations A et B)




Figure 1.1-b : Isovaleurs du champ thermique sur le maillage thermique initial (modélisations A et B)

Il s'agit d'une « culasse » métallique fissurée (acier 16MND5, $E = 210 \cdot 10^3$ Mpa, $\nu = 0.2$, $\rho C_p = 526 \cdot 10^4$ J/m³°C, $\lambda = 33,5$ W/m°C).

Dans les deux modélisations (A et B), on effectue un calcul thermique linéaire transitoire isotrope (THER_LINEAIRE ou THER_NON_LINE) en modélisation lumpée (PLAN_DIAG) sur un maillage thermique TRIA3/SEG2.

Dans la seconde modélisation, ce calcul est chaîné avec un calcul élastique (MECA_STATIQUE ou STAT_NON_LINE) en modélisation contraintes planes (C_PLAN) sur un maillage mécanique en TRIA6/SEG3.




Figure 1.1-c : Schéma des chargements thermo-mécaniques et de la géométrie (modélisation B)




Figure 1.1-d : Décroissance de l'énergie potentielle de déformation au cours du processus d'adaptation libre des maillages (modélisation B)




Figure 1.1-e : Déformée du maillage mécanique (modélisation B)

Les différentes zones clés du calcul sont désignées : GM38 pour toute la partie volumique en TRIA, GM33 pour le flux thermique sortant, GM36/37 pour les conditions d'échange, GM39/40 pour l'encastrement, GM34 pour la pression répartie et GM35 au niveau de laquelle on va mesurer l'intégrale de la température.

1.2 Propriétés de matériaux

Sur toute la structure (GROUP_MA GM38), on applique les caractéristiques matériau

$$E = 210000 \text{ Mpa}$$

$$\nu = 0.2$$

$$\rho C_p = 526 \cdot 10^4 \text{ J/m}^3\text{°C}$$

$$\lambda = 33.5 \text{ W/m}^\circ\text{C}$$

1.3 Conditions aux limites et chargements

On peut synthétiser la décomposition des chargements par zone sous la forme du tableau suivant :

Zones géométriques (GROUP_NO/GROUP_MA)	Chargements
GM33	FLUX_REP
	FLUN = -400 W/m ²
GM36	ECHANGE
	COEF_H = 1000 W/m ² °C
	TEMP_EXT = 350 °C
GM37	ECHANGE
	COEF_H = 5000 W/m ² °C
	TEMP_EXT = 150 °C
GM39/40	DDL_IMPO
	DX = DY = 0.
GM34	PRES_REP
	PRES = -0.1 N

2 Solution de référence

2.1 Méthode de calcul utilisée pour les solutions de référence

Sur un tel cas de figure, il n'est pas possible d'exhumer une solution analytique ! La solution de référence utilisée pour les calculs d'erreurs sur l'intégrale de la température de GM35 (modélisation A) et sur l'énergie potentielle de déformation (modélisation A et B), est en fait une solution approchée obtenue après une série de trois raffinements uniformes. Cette procédure de raffinement uniforme peut être pilotée par une boucle PYTHON et l'opérateur MACR_ADAP_MAIL option UNIFORME.

2.2 Résultat de référence

Modélisation A :

Energie potentielle de déformation (purement thermique) = -2016.80291 J
Intégrale de la température sur GM35 = 4080 °Cm

Modélisation B :

Energie potentielle de déformation (thermo-mécanique) = $6.75073756 \cdot 10^{-5}$ J

2.3 Incertitude sur les solutions

Ils ne s'agit que de solutions approchées obtenues sur un maillage « quasi-convergé ».

2.4 Références bibliographiques

- [1] X.DESROCHES. « Estimateurs d'erreur de Zhu-Zienkiewicz en élasticité 2D ». [R4.10.01], 1994.
- [2] X.DESROCHES. « Estimateur d'erreur en résidu ». [R4.10.02], 2000.
- [3] O.BOITEAU. « Indicateurs d'erreur spatiale en résidu pour la thermique transitoire ». [R4.10.03], 2001.
- [4] O.BOITEAU. « Cours et TP Indicateurs d'erreur & Adaptation de maillage ; Etat de l'art et implantation dans le *Code_Aster* ». <http://www.code-aster.com/utilisation/formations>, 2002.
- [5] O.BOITEAU. « FORMA04 : Maillage adaptatif mécanique sur une poutre en flexion ». [V6.03.119], 2002.

3 Modélisation A

3.1 Caractéristiques de la modélisation

Le maillage est réalisé avec des éléments de type TRIA3. Le calcul est fait en thermique linéaire stationnaire isotrope avec l'opérateur THER_LINEAIRE en lumpé (modélisation PLAN_DIAG).

On calcule les cartes d'erreurs spatiales de l'indicateur en résidu pur (ERTH_ELEM_TEMP). Préalablement il faut avoir lissé le flux thermique des points de Gauss aux nœuds (FLUX_ELNO_TEMP) et, pour post-traiter le carte d'erreur (via GIBI), il faut la transformer d'un CHAM_ELEM par élément à un CHAM_ELEM aux nœuds par élément. On détermine aussi la valeur de l'intégrale de la température sur GM35 (POST_RELEVE_T) et celle de l'énergie potentielle de déformation (POST_ELEM).

Le tout est placé dans une boucle PYTHON permettant la mise en place d'une procédure de raffinement libre en nb_calc=4 niveaux (via MACR_ADAP_MAIL option LIBRE='RAFF_DERA') couplée sur le carte d'erreur exhumée préalablement. On pilote ce processus par la composante ERTREL de ERTH_ELEM_TEMP (composante relative de l'indicateur en résidu). Avec comme critères CRIT_RAFF_PE=0.2 et CRIT_DERA_PE=0.1 (on raffine 20% des éléments les pires et on déraffine 10% des meilleurs).

On peut ainsi constater la convergence des valeurs de la température et de l'énergie, la majoration de leurs erreurs relatives par rapport aux erreurs fournies par l'indicateur (elles mêmes en relatif et sur toute la structure), les variations des indices d'efficacité de l'indicateur et sa bonne vérification de l'hypothèse de saturation.

Afin d'illustrer des conseils de « bonne pratique » pour la qualité des études, sur les aspects géométrie maillée, maillage proprement dit et type d'éléments finis, on utilise les options adhoc de LIRE_MALLAGE, MACR_ADAP_MAIL et MACR_INFO_MAIL.




Figure 3.1-a : Isovaleurs de la composante d'échange (TERME2) de l'indicateur d'erreur




Figure 3.1-b : Décroissances des erreurs relatives de l'énergie de déformation et de la température moyenne comparées à celle de la composante totale relative de l'indicateur (ERTREL)

3.2 Caractéristiques du maillage

Initialement : 1619 TRIA3, 102 SEG2, 911 nœuds

Après un raffinement libre : 3088 TRIA3, 134 SEG2, 1681 nœuds

Après deux raffinements libres : 6105 TRIA3, 180 SEG2, 3253 nœuds

Après trois raffinements libres : 12345 TRIA3, 245 SEG2, 6462 nœuds

Après quatre raffinements libres : 25063 TRIA3, 347 SEG2, 12962 nœuds

3.3 Fonctionnalités testées

Commandes

DEFI_MATERIAU	THER		
LIRE_MALLAGE	INFO	VERI_MAIL	
MACR_INFO_MAIL	QUALITE	INTERPENETRATION	TAILLE
	CONNEXITE		
DEFI_GROUP	CREA_GROUP_NO		
AFFE_MODELE	THERMIQUE	PLAN_DIAG	
AFFE_MATERIAU			
AFFE_CHAR_THER	ECHANGE	FLUX_REP	
THER_LINEAIRE	STATIONNAIRE		
CALC_ELEM	'FLUX_ELNO_TEMP'	'ERTH_ELEM_TEMP'	ERTH_ELNO_ELEM'
IMPR_RESU	FORMAT= ' CASTEM '		
POST_ELEM	ENER_POT		
POST_RELEVE_T	OPERATION= ' MOYENNE '		
IMPR_TABLE			
MACR_ADAP_MAIL	LIBRE= 'RAFF_DERA'	QUALITE	INTERPENETRATION
	TAILLE	CONNEXITE	
Divers PYTHON	Boucle	Structure de contrôle	Passage SD ASTER -> PYTHON
	Passage SD PYTHON -> ASTER		

4 Résultats de la modélisation A

4.1 Valeurs testées

On teste les valeurs des erreurs relatives en intégrale de la température et en énergie potentielle de déformation par rapport aux solutions de référence (cf. [§2.2]). Et ce, sur le maillage initial et après quatre raffinements libres. Les tests se devant d'être multi-plateformes, la tolérance relative, qui est sur les erreurs initiales fixée à 10^{-6} %, est volontairement relâchée sur les erreurs après quatre raffinements : 10^{-4} %.

Ces tests sont effectués sur des variables PYTHON (via TEST_FONCTION) préalablement insérées dans des fonctions ASTER (via FORMULE).

Identification	Valeurs Code_Aster	Valeurs de référence	Tolérance	Ecart relatif (en %)	Variable ASTER	Variable PYTHON
$E_p(0)$	0.491819 %	idem	10^{-6} %	1.1010^{-11} ~ 0 %	ERREEN0	eren0
$E_p(4)$	0.016287 %	idem	10^{-4} %	$3.05 \cdot 10^{-12}$ ~ 0 %	ERREEN4	eren4
$T(0)$	0.921819 %	idem	10^{-6} %	$2.42 \cdot 10^{-12}$ ~ 0 %	ERRETM0	ertm0
$T(4)$	0.208827 %	idem	10^{-4} %	$-6.65 \cdot 10^{-13}$ ~ 0 %	ERRETM4	ertm4

4.2 Ce qu'il fallait retenir de cette partie du TP...

Il faut bien avoir présent à l'esprit, qu'en tant que « simple post-traitement » du problème thermo-mécanique, **l'indicateur ne peut malheureusement pas fournir de diagnostic plus fiable dans les zones où la résolution du problème initial achoppe** (fissure, coins, multi-matériau, encastrement, choc...). Il faut donc débiter un processus d'adaptation (UNIFORME ou LIBRE), avec un maillage déjà un peu raffiné « à la main » près des zones de discontinuités (matériaux, géométries...).

MACR_ADAP_MAIL ne dispose pas de processus de régularisation, donc un mauvais maillage initial produira, même couplé à un indicateur, probablement un mauvais maillage adapté !

Comme en mécanique, **l'enchaînement « opérateurs thermique/MACR_ADAP_MAIL OPTION 'LIBRE' » permet de faire converger optimalement le maillage.**

On peut, de plus, « jongler » avec les composantes de l'indicateur thermique et des conditions limites, « fictives » ou non, pour **orienter la construction d'un maillage raffiné ou déraffiné par zones** (cf. [§6.3] [R4.10.03]).

5 Modélisation B

5.1 Caractéristiques de la modélisation

Le maillage thermique (resp. mécanique) est réalisé avec des éléments de type TRIA3 (resp. TRIA6). On chaîne un calcul de thermique linéaire stationnaire isotrope (via THER_LINEAIRE en modélisation PLAN_DIAG) et un calcul en élasticité linéaire (via STAT_NON_LINE en modélisation C_PLAN).

On calcule les cartes d'erreurs spatiales des indicateurs en résidu pur thermique et mécanique (ERTH_ELEM_TEMP et ERRE_ELGA_NORE). Préalablement il faut avoir lissé le flux thermique et le champ de contraintes des points de Gauss aux nœuds (FLUX_ELNO_TEMP et SIEF_ELNO_ELGA) et, pour post-traiter le carte d'erreur (via GIBI), il faut la transformer d'un CHAM_ELEM par élément à un CHAM_ELEM aux nœuds par élément. On détermine aussi la valeur de l'énergie potentielle de déformation (POST_ELEM).

Le tout est placé dans une boucle PYTHON permettant la mise en place d'une procédure de raffinement libre en nb_calc=2 niveaux (via MACR_ADAP_MAIL option LIBRE='RAFF_DERA') couplée sur le carte d'erreur exhumée préalablement. On pilote ce processus :

- par la composante ERTREL de ERTH_ELEM_TEMP (composante relative de l'indicateur en résidu) pour le maillage thermique,
- par la composante NUEST de ERRE_ELGA_NORE (composante relative de l'indicateur en résidu) pour le maillage mécanique.

Avec comme critères CRIT_RAFF_PE=0.2 et CRIT_DERA_PE=0.1 (on raffine 20% des éléments les pires et on déraffine 10% des meilleurs).

Après chaque calcul thermique on projette bien sûr le champ de température du maillage thermique sur le maillage mécanique (via PROJ_CHAMP).

On peut ainsi constater la convergence de l'énergie, la majoration de son erreur relative par rapport aux erreurs fournies par les indicateurs (elles mêmes en relatif et sur toute la structure), les variations des indices d'efficacité des indicateurs et leur bonne vérification de l'hypothèse de saturation.

5.2 Caractéristiques du maillage

Maillage thermique

Initialement : 1619 TRIA3, 102 SEG2, 911 nœuds

Après un raffinement libre : 3088 TRIA3, 134 SEG2, 1681 nœuds

Après deux raffinements libres : 6105 TRIA3, 180 SEG2, 3253 nœuds

Maillage mécanique

Initialement : 1619 TRIA6, 102 SEG3, 3443 nœuds

Après un raffinement libre : 2881 TRIA6, 152 SEG3, 6065 nœuds

Après deux raffinements libres : 5319 TRIA6, 180 SEG3, 11097 nœuds

5.3 Fonctionnalités testées

Commandes

DEFI_MATERIAU	THER	ELAS	
LIRE_MALLAGE			
DEFI_GROUP	CREA_GROUP_NO		
AFFE_MODELE	THERMIQUE	PLAN_DIAG	
	MECANIQUE	C_PLAN	
AFFE_MATERIAU			
AFFE_CHAR_THER	ECHANGE	FLUX_REP	
AFFE_CHAR_MECA	TEMP_CALCULEE	DDL_IMPO	PRES_REP
THER_LINEAIRE	STATIONNAIRE		
STAT_NON_LINE	COMPR_INCR= ' ELAS '		
CALC_ELEM	' FLUX_ELNO_TEMP '	' ERTH_ELEM_TEMP '	' ERTH_ELNO_ELEM '
	' SIEF_ELNO_ELGA '	' ERRE_ELGA_NORE4 '	' ERRE_ELNO_ELGA '
IMPR_RESU	FORMAT= ' CASTEM '		
POST_ELEM	ENER_POT		
IMPR_TABLE			
MACR_ADAP_MAIL	LIBRE= ' RAFF_DERA '	QUALITE	INTERPENETRATION
	TAILLE	CONNEXITE	
Divers PYTHON	Boucle	Structure de contrôle	Passage SD ASTER -> PYTHON
	Passage SD PYTHON -> ASTER		

6 Résultats de la modélisation B

6.1 Valeurs testées

On teste les valeurs de l'erreur relative en énergie potentielle de déformation par rapport à la solution de référence (cf. [§2.2]). Et ce, sur le maillage initial et après deux raffinements libres. Les tests se devant d'être multi-plateformes, la tolérance relative, qui est sur les erreurs initiales fixée à $10^{-6}\%$, est volontairement relâchée sur les erreurs après deux raffinements : $10^{-4}\%$.

Ces tests sont effectués sur des variables PYTHON (via TEST_FONCTION) préalablement insérées dans des fonctions ASTER (via FORMULE).

Identification	Valeurs Code_Aster	Valeurs de référence	Tolérance	Ecart relatif (en %)	Variable ASTER	Variable PYTHON
$E_p(0)$	10.077761%	idem	$10^{-6}\%$	$4.79 \cdot 10^{-12}$ ~ 0%	ERREEN0	eren0
$E_p(2)$	0.459330 %	idem	$10^{-4}\%$	$-1.03 \cdot 10^{-12}$ ~ 0%	ERREEN2	eren2

6.2 Ce qu'il fallait retenir de cette partie du TP...

En thermo-mécanique, différentes stratégies d'adaptation de maillage s'offrent à l'utilisateur :

- n'adapter le maillage que suivant un critère thermique,
- idem suivant un critère mécanique,
- adapter d'abord suivant un critère thermique, puis suivant un critère mécanique (deux boucles d'adaptation séparées).
- adapter conjointement suivant un critère thermique puis mécanique (une boucle comme dans ce TP),
- adapter suivant un critère thermo-mécanique.

Dans le Code_Aster, on n'a pas accès à des indicateurs explicitement thermo-mécaniques, bien que les indicateurs mécaniques peuvent comporter incidemment une dépendance thermique via le chargement TEMP_CALCULEE.

Suivant les besoins de l'étude (plutôt thermique ou plutôt mécanique, faire converger un maillage globalement, meilleure prise en compte de certaines CLs...) on peut mettre en place dans le code, l'une des quatre premières stratégies.

La bonne pratique lors d'un calcul thermo-mécanique étant d'utiliser les éléments P_1 lumpés en thermique et les P_2 en mécanique, cela conduit à utiliser deux maillages (comme dans ce TP) et à interpoler le champ thermique solution linéaire sur le maillage mécanique quadratique (via PROJ_CHAMP).

Néanmoins, si on souhaite ne travailler qu'avec un seul maillage, on peut facilement décliner l'une des quatre premières stratégies via l'option MAJ_CHAMP de MACR_ADAP_MAIL. Cela permet, tout en adaptant le maillage suivant un critère thermique (resp. mécanique), de mettre à jour le champ complémentaire, mécanique (resp. thermique), sur le nouveau maillage adapté.

7 Synthèse des résultats

Dans ce cas-test, il s'agit de s'assurer de la **non-régression du TP n°2 associé aux cours « Indicateurs d'erreur et adaptation de maillage ; Etat de l'art et implantation dans le Code_Aster »** de la formation « Analyse statique non-linéaire avec le Code_Aster ».

En fait, on « malmène » un **calcul thermo-élastique sur une culasse métallique fissurée** en modélisation contrainte plane (pour la partie mécanique) et lumpé (pour la partie thermique). Conformément aux « bonnes pratiques » de type qualité des études, on utilise deux maillages distincts : linéaire en thermique et quadratique en mécanique.

On effectue tout d'abord (modélisation A) le calcul thermique sur lequel on fait converger librement le maillage P_1 avec un couplage carte d'indicateur d'erreurs spatiales (`CALC_ELEM + 'ERTH_ELEM_TEMP'`)/raffinement-déraffinement (`MACR_ADAP_MAIL 'RAFF_DERA'`).

Dans la seconde modélisation (B), les deux maillages sont adaptés conjointement suivant le même processus au cours d'un calcul thermo-mécanique chaîné. Pour l'adaptation libre du maillage mécanique, on a recours à l'indicateur en résidu pur `'ERRE_ELGA_NORE'`.

Les objectifs de ce TP sont multiples, il s'agit :

- de se familiariser et de mettre en pratique les deux problématiques duales : calcul de carte d'indicateur d'erreur et stratégies d'adaptation de maillage. Sur des cas standards, mais aussi sur des cas pathologiques et pour des chaînages de calculs,
- de détailler les différents paramétrages des opérateurs incriminés (`CALC_ELEM`, `MACR_ADAP_MAIL`) et d'opérateurs connexes qui peuvent se révéler particulièrement intéressants pour ces problématiques (`INFO_MAILLAGE`, `MACR_INFO_MAIL`, `PROJ_CHAMP...`),
- de marteler des conseils de « bonne pratique » pour la qualité des études et l'utilisation des outils déjà disponibles sur le sujet. On ne s'intéresse qu'aux aspects géométrie maillée, maillage proprement dit et type d'éléments finis. On ne s'attarde pas ici sur les problèmes de pas de temps, de calibrage de paramètres numériques et sur les aspects sensibilité vis-à-vis des données,
- d'illustrer les formidables potentialités et facilités que permet le couplage « langage ASTER/PYTHON » dans le fichier de commande d'une étude (test, boucle, affichage, calcul, macro-commande personnelle, interactivité...). Les cas-tests officiels étant calibrés pour fonctionner en batch, certains de ces aspects ont donc été « commentarisés » dans le fichier de commande.

D'un point de vue **validation informatique**, ce cas test permet bien sûr de tester la non-régression de différents couplages calculs de carte d'erreurs/procédure de raffinement-déraffinement en thermo-mécanique, mais aussi les options de « pré et post-traitements » de ces calculs (lissage des contraintes et des flux thermiques aux nœuds, passage d'une erreur par élément à une erreur aux nœuds par élément).

Chaque modélisation est associée à une question du TP et on en a **retranscrit la « substantifique moelle des éléments de correction**. L'intégralité du texte du TP étant disponible sur le site internet <http://www.code-aster.com/utilisation/formations>.

Page laissée intentionnellement blanche.